



Batería de baños en base a contenedor modular de 20 pies, paneles desmontables, fácilmente intercambiables. Con aislación de lana de vidrio de alta densidad, piso continuo de pvc de alto tránsito y terminaciones interiores y exteriores de gran calidad. Apilables y completamente lavables. Cuenta con divisiones de aluminio. Libre distribución interna de art. sanitarios según requerimiento. Descarga al piso.

También consulte los servicios adicionales:

- Pintura a elección de cliente
- Nivelación con pilotes de hormigón
- Desarrollo de diseños y proyectos especiales a su medida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Dimensiones exteriores:** Largo 6,05m, ancho 2.44m, alto 2.89m
- **Estructura:** Acero galvanizado de alta resistencia. Capacidad de compresión 150 kg m3. Apilable hasta 5 unidades. Resistente hasta temperaturas de 500°C
- **Peso:** 2.600 kg aproximadamente
- **Paneles estructurales:** Ancho total del panel de 80mm. Dimensiones de 1.15x2.49m
- **Terminación interior:** acero prepintado 0.5 mm de espesor
- **Terminación exterior:** Acero prepintado 0.5 mm de espesor
- **Aislación:** poliestireno expandido densidad 40 kg m3 y ancho de 50 mm
- **Piso:** Fibrocemento de 18mm de espesor con terminación de pvc de alto tránsito 4mm de espesor. Aislación de lana de vidrio de 100 mm de espesor
- **Techo:** Resistente a cargas de nieve de hasta 200 kg xm2. Terminación interior de acero prepintado de 0.5 mm de espesor. aislación de lana de vidrio de 100 mm de espesor. Terminación interior de melamina de 10 mm de color blanco
- **Instalación eléctrica:** Tendido eléctrico con cables de 2.5 mm. Caja exterior de empalme para toma de energía. Tablero interior bajo norma chilena: circuitos independientes, un automático de 16A (tomacorrientes), un automático de 10A (iluminación), un automático general de 16A y diferencial 30mA. Instalación eléctrica sobrepuesta con tubos de PVC, un interruptor 9/12, dos enchufes dobles de 16, dos equipos fluorescetes tipo canoa de 2x40 watts
- **Puertas:** Puerta de perfil de aluminio prepintado blanco 203x93 cm. Herrajes de excelente calidad con cilindro de seguridad. carpintería en PVC
- **Ventanas:** Robustas de 54x63 cm, marco de PVC abatibles de vidrio catedral.

Servicio de entregas

- * Acceso y terreno adecuado para el ingreso y posicionar el módulo
- * Area descarga libre y acceso al camión: 30 m largo, 4.40 m alto y 7.5 m ancho para entrada y 5 m para descarga
- * Tiempo estimado de descarga: 40 min.

Si se retrasa por no tener las condiciones, se consideran \$40.000 + iva cada 30 min adicionales. En caso de que el equipo no pueda ejecutar el trabajo, será facturado como falso flete.

Retiro del cliente:

- * Se exigirá que el transporte posea "piñas" o sistema de anclaje "twist lock" para fijar el contenedor a la rampla/chasis cumpliendo con la normativa vigente. Caso contrario, el contenedor no será entregado y costos serán asumidos por el cliente.

